

# Dunlop Work-It full safety (NB2JF01)

Praktische veiligheidslaars voor algemeen gebruik



- USP Zool** Hoogste SR-antislipwaarde voor perfecte grip op elke ondergrond
- USP schacht / bovenkant** Lichtgewicht, moderne vormgeving
- USP veiligheid** 100% waterdichte bescherming

## Algemeen

Segment	Industrie
Materiaal laarsschacht	PVC
Materiaal zool	PVC
Kleur laarsschacht	Geel
Kleur zool	Zwart
Voering	Witte voering
Inlegzool type	Geen

## Certificering

Veiligheidsstandaard Europa	EN ISO 20345:2022 S5 SR LG FO
Veiligheidsstandaard Verenigde Staten	None
Veiligheidsstandaard Canada	None
Veiligheidsstandaard Oceanië	None

## Bescherming & Comfort

Neus	Staal
Tussenzool	Staal
Antislipzool	SR
Oliebestendige zool	Ja
Chemische bestendigheidscodes	2
Energie absorberend	Ja
Elektrische isolatie	Antistatisch
Brandstof- en oliebestendig	Ja

## Maatvoering

Maatboog EUR	35-50
Maatboog UK	02-15
Maatboog US	03-16

## Logistiek

Land van oorsprong	PT
Intrastat code	64011000

SKU	Maat EUR	Maat US	Maat UK	GTIN	Aantal paren per omdoos	Omverpakking lengte (mm)	Omverpakking breedte (mm)	Omverpakking hoogte (mm)	Paar/pallet	Pallet hoogte (m)
NB2JF01.35	35	03	02	8713197371960	6	524	396	283	144	
NB2JF01.36	36	04	03	8713197371977	6	524	396	283	144	
NB2JF01.37	37	05	04	8713197371984	6	524	396	283	144	
NB2JF01.38	38	06	05	8713197371991	6	584	396	298	144	
NB2JF01.39	39	07	06	8713197372004	6	584	396	298	144	
NB2JF01.40	40	07½	06½	8713197372011	6	584	396	298	144	
NB2JF01.41	41	08	07	8713197372028	6	584	396	298	144	
NB2JF01.42	42	09	08	8713197372035	6	584	396	318	120	
NB2JF01.43	43	10	09	8713197372042	6	584	396	318	120	
NB2JF01.44	44	11	10	8713197372059	6	590	440	360	108	
NB2JF01.45	45	11½	10½	8713197372066	6	590	440	360	108	
NB2JF01.46	46	12	11	8713197372073	6	590	440	360	108	
NB2JF01.47	47	13	12	8713197372080	5	590	440	360	90	
NB2JF01.48	48	14	13	8713197372097	5	590	440	360	90	
NB2JF01.49	49	15	14	8713197372103	5	590	440	360	90	
NB2JF01.50	50	16	15	8713197372110	5	590	440	360	90	

Creatie datum: februari 15, 2024

PROTECTION AND COMFORT YOU DESERVE