

FLUO TP®


SOPPEC
TO MARK

Fluoreszierende Baustellenmarkierer [12 Monate]



Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Violett	Rosa
141513	141516	141517	141518	141519	141520	141525

FLUO TP® lässt sich für verschiedene Bodenmarkierungsaufgaben in den folgenden Bereichen verwenden: Geodäsie, Straßenbau, Erdbauarbeiten, Kanalisierung, Bauarbeiten, Elektroinstallation.

FLUO TP® ist leicht zu benutzen und ist an seiner patentierten Schutzkappe in der Farbe der Lackierung zu erkennen.

Es ist ein unerlässliches Werkzeug für Fachleute.

DIE UNANGEFOCHTENE REFERENZ FÜR FACHLEUTE IM HOCH- UND TIEFBAU FÜR MARKIERUNGSARBEITEN

TECHNISCHE INFORMATION

FLUO TP®



MERKMALE & EIGENSCHAFTEN


- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedensten Untergründen (auch feucht): Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz
- Schnell trocknend: ca. 10 Minuten
- Sehr gute Beständigkeit und Deckkraft
- Sehr gute Sichtbarkeit auch aus größerer Entfernung dank seiner sehr fluoreszierenden Formel (verstärkte Fluoreszenz)
- Erhöhte Lebensdauer der Markierung: bis zu 12 Monate abhängig von Untergrund und UV-Bestrahlung
- Verarbeitungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

QUALITÄT & SICHERHEIT

- Zuverlässigkeit, Sicherheit, weder Fließspuren noch Farnebel bei der Benutzung dank der patentierten SOPPEC-Schutzkappe; kein Brechen bei Fall aus 1,50 m Höhe bei voller Sprühdose
- Alle unsere Sicherheitsdatenblätter entsprechen der REACH-Verordnung; die Kennzeichnung entspricht der CLP-Verordnung, die seit dem 1.6.2015 in Kraft ist



PALETTE :
70 X (12 X 500 mL)



BOX :
12 X 500 mL

LAGERDAUER VOR DER BENUTZUNG: 4 JAHRE

Die Sprühdosen müssen zwischen 15 und 25 °C und bei einer Luftfeuchte von 50 und 60 % gelagert werden. Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Vertrieb durch


TECHNIMA
CENTRAL

Technima Central GmbH
Kreuzerweg 13
77955 Ettenheim
Germany

+49 7822 78900-0 : **Tel**
+49 7822 78900-19 : **Fax**
info@technimacentral.com : **Mail**