

Technisches Datenblatt

PERSPECTA 010 Schutzbrille

Materialnummern:

10045641
10045642
10045643
10045644



BESTANDTEILE	MATERIALIEN	FUNKTIONEN
Scheibe	Polycarbonat	Rundumschutz
Rahmen	Polycarbonat/TPE	Stirnteil mit eingespritzter Polsterung
Seitenschutz	Polycarbonat	Integriert in Scheibe
Brillensteg	Steg - Polycarbonat Nasenpolster - TPE	Integriert in Rahmen Zweikomponenten-Nasenpolster
Längeneinstellung	Polycarbonat	4-fache Längeneinstellung
Neigungseinstellung	Polycarbonat	5-stufige Scheibenneigung
Bügel	Polycarbonat/TPE	Zwei-Komponenten-Bügel, gepolsterte Spitze
Gelenk	Polycarbonat	3-Zylinder-Ausführung
Schraube	Edelstahl	Gelenkschraube

GEWICHT: 32 g

ZUSATZFUNKTIONEN

- Dank Halbrahmen und "Slim"-Bügel-Design wiegt die Brille nur 32 g
- Panoramabrille mit 9er Basiskurve
- Bietet Rundumschutz ohne Sichtbehinderung durch Rahmen oder Seitenschutz
- Bügel mit 5-stufiger Scheibenneigung und 4-facher Längeneinstellung
- Polster aus zwei Materialkomponenten im Nasenbereich sorgen für rutschsicheren und weichen Sitz
- Spezielles Zweikomponenten-Stirnteil mit integrierten Polstern bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Verletzungen
- Aussparungen auf der Polsteroberfläche sorgen für guten Luftaustausch und verhindern zugleich Beschlagen
- Sightgard Beschichtung: MSAs kratzunempfindliche Antifog Beschichtung
- TuffStuff Beschichtung: Außerordentliche Antiscratch Eigenschaften nach EN 166 „K“
- UV Schutz 99.9%

VARIANTEN

10045641 transparenter/blauer Rahmen, Scheibe klar: Sightgard Beschichtung, Filter 2C-1.2 (12 St)

10045642 transparenter/blauer Rahmen, Scheibe klar, TuffStuff Beschichtung: Filter 2C-1.2 (12 St)

10045643 transparent bernsteinfarbener/blauer Rahmen, Scheibe bernsteinfarben, Sightgard Beschichtung: Filter 2-1.2 (12 St)

10045644 transparent getönter/blauer Rahmen, Scheibe getönt, Sightgard Beschichtung: Filter 5-2.5 (12 St)

KENNZEICHEN / ZULASSUNGEN

- Norm **EN166**
- Stoßfestigkeit **F** (geringe Energie 45 m/s)
- Zertifizierungszeichen **CE**
- Optische Klasse **1** (Bestwert, für permanentes Tragen)
- Kratzfestigkeit (TuffStuff Beschichtung) **K**
- Zusätzlicher Schutz vor extremen Temperaturen (-5 und 55 °C): **T**

Klare Scheiben: **2C-1.2** UV Filter bis 380nm, gute Farberkennung
Bernstein Scheiben: **2-1.2** Farberkennung kann beeinträchtigt sein
Getönte Scheiben: **5-2.5** Bietet hinreichenden Schutz gegen Blendung

VERPACKUNG

12 St / Spenderbox
144 St / Karton

MSA AUER GmbH, Berlin

Kunden-Telefon: 0800- MSA AUER (672 2837)

Fax (0 30) 68 86-15 17

E-Mail info.de@MSAsafety.com

www.MSAsafety.com

Änderungen vorbehalten. Rev03, 01.2013

MSA
The Safety Company