

BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion.
- Schnitttiefeneinstellung mittels Handrad.
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr.
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen.
- · Handgriff mit Vibrationsabsorbern.
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung (CS451 ET).

IHRE VORTEILE

- Robuste Maschine mit geringer Vibration.
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung.
- Ermöglicht Nassschnitte (Trockenschnitte in Kombination mit CV360 Absaugeinheit für CS451 ET).
- Ergonomische Arbeitsposition.

CS451 E

| ArtNr. | 70184601973 |
|-------------|---------------|
| EAN Code 13 | 5450248716822 |

















| Netzspannung / Motorleistung | 400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS) |
|---|----------------------------|
| Sicherung / Generator | 16A / 14kVA |
| Blattaufnahme | Ø 450 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 170 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.160 x 512 x 990 mm |
| Abnehmbarer Wassertank | 25 L |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.850 min ⁻¹ |
| Anlasser | Elektrisch |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | <2,5 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 94 dB(A) / 80 dB(A) |
| Gewicht | 105 kg |

| Netzspannung / Motorleistung | 400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS) |
|---|----------------------------|
| Sicherung / Generator | 16A / 14kVA |
| Blattaufnahme | Ø 350 x 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 125 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.160 x 512 x 990 mm |
| Abnehmbarer Wassertank | N/A |
| Drehzahl Schneidwelle | 2.850 min ⁻¹ |
| Anlasser | Elektrisch |
| Vorschub | Manuell |
| Aushub | Handkurbel |
| Hand-Arm-Vibrationen | <2,5 m/s ² |
| Schallleistungspegel / Schalldruckpegel | 94 dB(A) / 80 dB(A) |
| Gewicht | 105 kg |

BESONDERHEITEN







DOPPELBLATTMONTAGE



MAX. SCHNITTTIEFE CS451 ET



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EXTERNE WASSERZUFÜHRUNG (NUR CS451 E)

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHEIBE FÜR CS451 E & ET Werkstoff / Material **SILENCIO** ASPHALT EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME ASPHALT PRO 4X4 EXPLORER Art.-Nr. 70184602363 70184631020 70184694912 70184602096 Max. Blattdurchmess CS451 ET x Blattaufnahme Art.-Nr. 70184647790 70184628997 70184694537 70184602093

