

# CGW



## BESONDERE MERKMALE

- Schneidtablett mit patentierten schräggestellten Laufrollen.
- Variable Winkelschnittführung mit Gradskala.
- Gefederter Schneidkopf, in Stahlschweißkonstruktion mit Handhebelgriff.
- Fest angebrachte Schutzhaube mit abnehmbarem Seitenteil.

## IHRE VORTEILE

- Präzise Führung, exakte Schnitte.
- Schnelles und präzises Schneiden in jedem Winkel.
- Stoßfreies Schneiden, für optimalen Schneiddruck.
- Zeitersparnis durch einen leichten Zugang zum Blatt.

## INKLUSIVE DIAMANTSCHLEIBE

- Ø 350 mm Pro Universal Laser.

## PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184629851
EAN Code 13	5450248407393

Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Abmessungen (L x B x H)	980 x 600 x 1.250 mm
Abmessungen (ohne FüÙe)	980 x 600 x 550 mm
Gewicht	66 kg

Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	560 mm
Max. Materialhöhe	150 mm
Abmessungen Schneidtablett	440 x 340 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	92 dB(A) / 80 dB(A)



3PS



2,2kW



230V

## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



SICHERHEITSFEDER



VARIABLE WINKELSCHNITTFÜHRUNG MIT GRADSKALA



HINTERER SPRITZSCHUTZ

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR CGW & CM352



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNIVERSAL SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184627061	70184628998	70184612283

