

CS451 E & ET VIBRATIONSARM

BESONDERE MERKMALE

- Verwindungssteife Rahmenkonstruktion.
- Schnitttiefeinstellung mittels Handrad.
- Anschlussmöglichkeit für externe Wasserzufuhr.
- Verstellbarer Handgriff für alle Schnitttiefen.
- Handgriff mit Vibrationsabsorbern.
- Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung (CS451 ET).

IHRE VORTEILE

- Robuste Maschine mit geringer Vibration.
- Schnelle, einfache und exakte Einstellung.
- Ermöglicht Nassschnitte (Trockenschnitte in Kombination mit CV360 Absaugeinheit für CS451 ET).
- Ergonomische Arbeitsposition.



CS451 ET BLATTSCHUTZ



CS451 E

Art.-Nr. 70184601973
EAN Code 13 5450248716822



7,5PS



5,5kW



400V 3~

Netzspannung / Motorleistung	400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 14kVA
Blattaufnahme	Ø 450 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	170 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.160 x 512 x 990 mm
Abnehmbarer Wassertank	25 L
Drehzahl Schneidwelle	2.850 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB(A) / 80 dB(A)
Gewicht	105 kg

CS451 ET

Art.-Nr. 70184601972
EAN Code 13 5450248716815



7,5PS




5,5kW



400V 3~

Netzspannung / Motorleistung	400 V 3~ / 5,5 kW (7,5 PS)
Sicherung / Generator	16A / 14kVA
Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.160 x 512 x 990 mm
Abnehmbarer Wassertank	N/A
Drehzahl Schneidwelle	2.850 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Manuell
Aushub	Handkurbel
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5 m/s²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	94 dB(A) / 80 dB(A)
Gewicht	105 kg


BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTtiefe CS451 E



DOPPELBLATTMONTAGE
(NUR CS 451E)



MAX. SCHNITTtiefe CS451 ET



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EXTERNE
WASSERZUFÜHRUNG (NUR CS451 E)

WIR EMPFEHLEN DEN
EINSATZ FOLGENDER
DIAMANTSCHIBE
FÜR CS451 E & ET



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	ASPHALT	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	EXTREME BETON SILENCIO	EXTREME ASPHALT	PRO 4X4 EXPLORER
CS451 E				
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	450 x 25,4 mm	450 x 25,4 mm	450 x 25,4 mm	450 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184602363	70184631020	70184694912	70184602096
CS451 ET				
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm	350 x 25,4 mm
Art.-Nr.	70184647790	70184628997	70184694537	70184602093