info.scan

Étai incliné

Instructions de montage et d'utilisation

Comme étai de traction et de compression pour une grande variété d'utilisations dans les travaux de chantier quotidiens, par exemple pour soutenir divers systèmes de coffrage, pour ajuster et soutenir des éléments préfabriqués en béton, en particulier des murs creux ou à 3 coques, pour soutenir des tubes de coffrage de poteaux ou des coffrages de poteaux



<u>Les avantages en un coup d'œil :</u>
- Résistant à la traction et à la pression
- Réglage grossier à l'aide de crochets en G
- Réglage fin au moyen d'un filetage intérieur protégé
- Articulations mobiles dans l'espace pour chaque position inclinée et angulaire
- Adapté aux visseuses à clouer
- Goupille de blocage de sécurité pour empêcher le desserrage involontaire des crochets en G lors des travaux de bétonnage ou de réglage

<u>Remarque générale :</u>

Seules des personnes qualifiées et familiarisées avec ce travail peuvent installer, modifier considérablement ou retirer le produit sous la supervision d'un expert (par exemple un contremaître, un chef d'équipe, etc.).

Tous les composants doivent être inspectés visuellement pour détecter tout dommage avant l'installation. Les pièces endommagées ne doivent pas être installées.

Les règles de prévention des accidents doivent être respectées.

<u>Caractéristiques techniques :</u>

<u>Laqué :</u>

Charge à 45° (kN)

Plage de réglage	Pression	Traction	Réf.	kg.
150 cm - 261 cm	34,50-20,0	32,0	11789	15,90
180 cm - 292 cm	34,50-17,5	32,0	11790	16,90
210 cm - 371 cm	34,50-14,5	32,0	11791	19,10
242 cm - 403 cm	34,50-12,5	32,0	11792	20,30
260 cm - 461 cm	34,50-10,0	32,0	11793	22,90
304 cm - 535 cm	34,50- 7,5	32,0	11794	25,30

Schake GmbH
Équipement urbain•Équipements de chantier
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen, Allemagne

Tél. : +49 (0)2331 / 3 86 06-0
Fax : +49 (0)2331 / 38606-28
www.schake.com
info@schake.com

Siège social : 58089 Hagen, Allemagne
Tribunal de district de Hagen, HRB 2647
Directeur :
Gerald Schake, Ralf Schake,
Patrick Schake, Marc Schake

CONTACT

Zingué :

Charge à 45° (kN)

Plage de réglage	Pression	Traction	Réf.	kg.
150 cm - 261 cm	34,50-20,0	32,0	11789V	15,90
180 cm - 292 cm	34,50-17,5	32,0	11790V	16,90
210 cm - 371 cm	34,50-14,0	32,0	11791V	19,10
242 cm - 403 cm	34,50-12,5	32,0	11792V	20,30
260 cm - 461 cm	34,50-10,0	32,0	11793V	22,9
304 cm - 535 cm	34,50- 7,5	32,0	11794V	25,30
412 cm - 623 cm	34,50- 5,0	32,0	11795V	30,70

Montage :

Les étais inclinés doivent être fixés dans le tiers supérieur de la paroi intérieure et sur le socle à l'aide de chevilles et de vis à clé. Attention : Serrez bien les vis, mais pas trop !

Alignez l'élément mural à l'aide des broches des étais inclinés. Seulement maintenant, après avoir vérifié les raccords à vis de l'étai de montage, décrochez le crochet de la grue. Reréglez cet élément le cas échéant !

Points forts :

- Configuration de perçage des joints d'extrémité pour une utilisation polyvalente
- Résistant à la traction et à la pression
- Montage rapide

Schake GmbH
Équipement urbain•Équipements de chantier
Eckeseyer Straße 195
58089 Hagen, Allemagne

Tél. : +49 (0)2331 / 3 86 06-0
Fax : +49 (0)2331 / 38606-28
www.schake.com
info@schake.com

Siège social : 58089 Hagen, Allemagne
Tribunal de district de Hagen, HRB 2647
Directeur :
Gerald Schake, Ralf Schake,
Patrick Schake, Marc Schake

CONTACT