

CST 100/120/150

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Verchromte Führungsrohre.
- Neigbarer Kopf.
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450 x 300 mm).
- Variable Schnitttiefeinstellung.

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischesäge für präzise Schnitte.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (CST 100 & CST 120) sowie 1.110 mm bei der CST 150 (660 mm ohne zusätzliche Auflage).



WINKELANSCHLAG



AUFLAGETISCH 45 x 30 cm



	CST100	CST120	CST150
Art.-Nr.	70184613977	70184614032	70184614025
EAN Code 13	5450248144595	5450248191179	5450248189725
Netzspannung / Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA	16A / 6kVA	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm



	CST100	CST120	CST150
Art.-Nr.	70184613982	70184613892	70184614026
EAN Code 13	5450248144724	5450248141235	5450248189732
Netzspannung / Motorleistung	400 V 3~/ 3 kW (4 PS)	400 V 3~/ 3 kW (4 PS)	400 V 3~/ 3 kW (4 PS)
Sicherung / Generator	16A / 8kVA	16A / 8kVA	16A / 8kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm	Ø 350 x 25,4 mm

PRODUKTDATEN (ALLE MASCHINEN)	CST100	CST120	CST150
Max. Schnitttiefe	110 mm	110 mm	110 mm
Max. Schnittlänge	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm
Max. Materialhöhe	130 mm	130 mm	195 mm
Abmessungen Schneidstisch	1.000 mm	1.200 mm	1.500 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.270 x 660 x 1.350 mm	1.600 x 660 x 1.350 mm	1.970 x 660 x 1.350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1.270 x 660 x 780 mm	1.600 x 660 x 780 mm	1.970 x 660 x 780 mm
Gewicht	105 kg	160 kg	180 kg

MAX. SCHNITTtiefe



CST 100

CST 120

CST 150

