

NT 75/1 ME EC H Z22

Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, eignet sich der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 der Staubklasse H zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.



Bestell-Nr.

1.667-331.0

- Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Bürstenloser EC-Motor mit 5.000 Stunden Lebensdauer
- Sicherheitssauger der Staubklasse H

Technische Daten

EAN-Code		4054278878027
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Behälterinhalt	l	75
Aufnahmeleistung	W	max. 1000
Standardnenndweite		DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Gewicht ohne Zubehör	kg	24,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	31,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	695 × 540 × 1012

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack	Stück	1
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr	Stück × m	1 × 1 / Metall
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Antistatiksystem		■
Edelstahlbehälter		■
Flachfilter		Glasfaser
Metallkrümmer		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		I
Stopfenkrolle		■
Staubklasse		H
Behältermaterial		Edelstahl

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.




Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU)

- Höchste Anwendersicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.
- Geeignet zur Entfernung von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse H.



Bürstenloser EC-Motor

- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer (5.000 Stunden).




Antistatiksystem

- Durchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-331.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Flachfaltfilter HEPA, Staubklasse H				
Flachfaltfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Flachfaltfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	■
Flachfaltfilter HEPA-14 (H14)	2	6.904-242.0	Flachfaltfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	□
Sicherheitsfiltersets/-säcke				
Sicherheitsfiltersack, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus, Zertifiziert für Zone 22	4	2.889-366.0	Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff in DN 40. Mit Clip-2.0- und Konusanschluss und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff, DN 40, Breite 360 mm, Zertifiziert für Zone 22	5	2.889-369.0	Bodendüse aus Kunststoff mit Nennweite DN 40 und 360 mm Breite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 zertifiziert.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 50 mm, Zertifiziert für Zone 22	6	2.889-390.0	Bodendüse aus Aluminium in DN 40 mit 450 mm Arbeitsbreite. Sie ist für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22 zertifiziert.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, Länge 300 mm, Zertifiziert für Zone 22	7	2.889-368.0	Zum Saugen in Fugen und Ecken: Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 und 300 mm Länge. Zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste, DN 35, Zertifiziert für Zone 22	8	2.889-411.0	Allzweckbürste in DN 35 zum schonenden Absaugen von Oberflächen und zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Reduziermuffe ist erforderlich.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Saugrohr, 2 x, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Zertifiziert für Zone 22	9	2.889-367.0	Kärcher Saugrohrset mit 2 Edelstahlsaugrohren in Nennweite DN 40 und mit 550 mm Länge. Das Set ist zertifiziert für den Einsatz mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche Zone 22				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22	10	2.889-364.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit 4 m Länge und Nennweite DN 40. Zertifiziert für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	■
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 8 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0, Zertifiziert für Zone 22	11	2.889-365.0	Elektrisch leitender Saugschlauch in Nennweite DN 40 für Reinigungseinsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22. Der Schlauch ist 8 m lang.	□
VERBINDUNGSMUFFEN				
Reduziermuffen				
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35, Zertifiziert für Zone 22	12	2.889-410.0	Reduziermuffe zur Nutzung der Allzweckbürste (DN 35) mit Krümmer und Saugrohr in DN 40. Sie ist zertifiziert für Einsätze mit explosionsgeschützten Nass-/Trockensaugern der Zone 22.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.