

CM501 MAJOR

BESONDERE MERKMALE

- Rolltisch mit rutschfester Auflage.
- Einfacher Zugang zur Wasserpumpe.
- Robuster Keilriemantrieb.
- Serienmäßige Staplertasche.
- Fußpedal.

IHRE VORTEILE

- Akkurater und stabiler Schnitt.
- Einfache Wartung.
- Optimierte Kraftübertragung.
- Sicherer Transport per Palettengabel.
- Erleichterte Bedienung bei hohem Schneidaufkommen.



Art.-Nr.	70184627018	70184628233	70184627020	70184607577
EAN Code 13	5450248371762	5450248392101	5450248371779	5450248760603

Motor	Elektrisch	Elektrisch	Benzin - Honda GX200	Elektrisch
Netzspannung / Motorleistung	400 V / 4 kW (5,5 PS)	230-400V-3/4 kW (5,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	400 V / 4 kW / (5,5 PS)
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 500 x 25,4 mm	Ø 500 x 25,4 mm	Ø 500 x 25,4 mm	Ø 600x25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	1.900 min ⁻¹	1.900 min ⁻¹	2.200 min ⁻¹	1.900 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	195 mm	195 mm	195 mm	245mm
Max. Schnittlänge	500 mm	500 mm	500 mm	500mm
Max. Materialhöhe	355 mm	355 mm	355 mm	355mm
Abmessungen Schneidtisch	580 x 420 mm	580 x 420 mm	580 x 420 mm	580 x 420 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	97 dB(A) / 81 dB(A)	97 dB(A) / 81 dB(A)	106 dB(A) / 93 dB(A)	97 dB(A) / 81 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.480 x 610 x 1.550 mm	1.480 x 610 x 1.550 mm	1.480 x 610 x 1.700 mm	1.480 x 610 x 1.550 mm
Gewicht	165 kg	163 kg	165 kg	168kg


BESONDERHEITEN




MAX. SCHNITTIEFE - Ø 500



SCHNITTFÜHRUNG, VERSTELLBAR



PATENTIERTE SCHRÄGSTEHENDE UND NACHSTELLBARE LAUFROLLEN



MAX. SCHNITTIEFE - Ø 600

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CM501 UND CM601



Werkstoff / Material	BETON	SILENCIO	UNIVERSAL	FEUERFEST	ALLE MATERIALIEN
Empfohlenes Produkt	PRO BETON	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL		PRO 4X4 EXPLORER
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm		25,4 mm
Ø 500 mm Art.-Nr.	70184627064	70184630309	70184611440	SIEHE EMPFEHL- UNGSTABELLE	70184602097
Ø 600 mm Art.-Nr.	70184627065	-	-		-