

CFP 13W/14W-P/14W-D/16W


MERKMALE & VORTEILE

- Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport.
- Rostfreier Wassertank aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen auf der Baustelle.
- Breite Sprinklerleiste sichert die Wasserversorgung über die gesamte Breite der Platte; vermeidet Anhaften von Asphalt.
- Wasserhahn verhindert zuverlässig unerwünschten Wasserfluss während des Transports/der Nichtbenutzung.
- Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere Handhabung.
- Ausgeformte Bodenplatte gewährleistet verbesserte Manövrierfähigkeit und reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine. Besonders robuste Bodenplatte bei CFP 14W-P und CFP 14W-D).




Clipper's Tipp

Die Norton Clipper-Verdichter arbeiten akkurat und garantieren einen bei allen Wetterbedingungen widerstandsfähigen Asphalt. Verformungen und Risse werden selbst bei den extremsten Bedingungen vermieden.




4,8PS 3,6kW BENZIN

CFP 11W*




4,8PS 3,6kW BENZIN

CFP 13W



4,8PS 3,6kW BENZIN

CFP 14W-P



5PS 3,7kW DIESEL

CFP 14W-D

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184631437	70184608007	70184608010	70184608009
EAN Code 13	5450248799191	5450248768197	5450248768210	5450248768203
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20
Leistung	3,6 kW (4,8 PS)	3,6 kW (4,8 PS)	3,6 kW (4,8 PS)	3,7 kW (5PS)
Geräuschpegel	103 dB	103 dB	108 dB	108 dB
Plattendicke	Stahldicke: 8 mm	Gusseisen: 8 mm	Gusseisen: 9 mm	Stahldicke: 9 mm
Abmessung Platte	360 x 500 mm	420 x 550 mm	500 x 580 mm	500 x 580 mm
Frequenz	90 Hz	90 Hz	90 Hz	90 Hz
Zentrifugalkraft	11 kN	13 kN	16 kN	16 kN
Arbeitsgeschwindigkeit	22 m/min	22 m/min	20 m/min	20 m/min
Max. Verdichtungstiefe	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Wassertank	9 l	9 l	14 l	14 l
Hand-Arm-Vibrationen	2,5 m/s ²	8,9 m/s ²	8,9 m/s ²	8,9 m/s ²
Gewicht	60 kg	78 kg	92 kg	105 kg
Statischer Druck	490 kg/m ²	530 kg/m ²	387 kg/m ²	447 kg/m ²
Reversierbar	Nein	Nein	Nein	Nein
Transporträder			Inklusive	
Anwendung		Asphalt, Pflastersteine & Erden		
Vulkollan®-Schutzmatte	310567886 (optional)	310535021 (optional)	310535023 (optional)	310535023 (optional)

BESONDERHEITEN

*CFP 11W ist auch ohne Transporträder und Wassersystem erhältlich
- Art.Nr. 70184631594 - EAN Code 13: 5450248802693



WASSERVERSORGUNG ÜBER DIE GESAMTE BREITE DER PLATTE GEWÄHRLEISTET



VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE ZUM RÜTTELN VON PFLASTERSTEINEN



ABNEHMBARE TRANSPORTRÄDER



MIT VERSTELLBAREM GRIFF UND WASSERTANK



PLATTE MIT ABGERUNDETEN KANTEN FÜR EINE OPTIMALE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG