

KAPP-, ZUG- & GEHRUNGSSÄGEN

CWM 216/254

- **Hochleistungsmotoren** liefern beeindruckende Leistung & gewährleisten eine exzellente Lebensdauer
- **Vordere Gehrungssteuerung** ermöglicht eine Verstellmöglichkeit von 45° links bis 45° rechts für absolute Präzisionsschnitte
- **Verstellbarer Drehteller** mit 9 sicheren Rastanschlägen sorgen für optimale Schnittgenauigkeit
- **True-Line Laser** für präzise und exakte Schnittausführung
- **Schwenkbares LED-Arbeitslicht** hält den Schnittweg beleuchtet für optimale Sicht
- **Serienmäßiger, waagerechter "D"-Handgriff** mit Zweipunkt-Abzugssicherung ist ideal für Rechts- und Linkshänder
- **Gehrungs-Schnellarretierung** mit Daumenhebel gibt Arretierungspunkte wieder frei oder überspringt sie
- **Inklusive Sägeblatt, Spannstock, Staubbeutel und Schraubenschlüssel**



UNTERGESTELL

- **Robuste Stahlkonstruktion**, die bis zu 130 kg aushält
- **Kompakte, faltbare Bauweise** für eine einfache Lagerung und Transport
- **Ausleger** lässt sich bis zu 2.520 mm ausfahren und sorgt für zusätzliche Unterstützung
- **Zusätzliche Stativhalterungen** ermöglichen eine komfortable, senkrechte Lagerung
- **Spannzwinge** erlauben ein einfaches und sicheres Befestigen der Säge in das Untergestell
- **Robuste 200 mm Räder** erlauben ein hohes Maß an Beweglichkeit zur / von und auf der Baustelle



PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	CWM 216	CWM 254	UNTERGESTELL
Artikel Nr.	70184608463	70184608464	310538156
EAN Code 13	5450248774204	5450248774211	5450248774198
Netzspannung	230 V 1 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz	-
Motorleistung	1.400 W	1.800 W	-
Drehzahl (U/min)	5.000	4.500	-
Max. Blattdurchmesser	216 x 30 mm	254 x 30 mm	-
Abmessungen (L x B x H)	800 x 600 x 450 mm	970 x 600 x 450 mm	1.170 bis 2.520 x 530 x 820 mm
Hand-Arm-Vibrationen	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	-
Schallleistungspegel /-druckpegel	89 dB(A) 100 dB(A)	92 dB(A) 104 dB(A)	-
Gewicht	16,8 kg	20,5 kg	19,5 kg
Gehrungsbereich	48° rechts bis 48° links	52° links bis 60° rechts	-
Schnittschräge	45° rechts bis 45° links	45° rechts bis 45° links	-

INKLUSIVE SÄGEBLATT

FÜR CWM 216

70184608498
5450248774792

216x2.8/1.8x30
Z40 WF.216.30.Z40.1

FÜR CWM 254

70184608499
5450248774808

254x3.2/2.2x30
Z48 WF.254.30.Z48.1



YouTube



MAX. TIEFE X MAX. LÄNGE DES SCHNITTS

WINKEL GEHRUNGSBEREICH

		45° LINKS	0°	45° RECHTS
WINKEL SCHNITTSTRÄGE	45° RECHTS	CWM 216: 18 x 215 mm CWM 254: 25 x 215 mm	CWM 216: 18 x 305 mm CWM 254: 25 x 305 mm	CWM 216: 18 x 215 mm CWM 254: 25 x 215 mm
	0°	CWM 216: 62 x 215 mm CWM 254: 90 x 215 mm	CWM 216: 62 x 305 mm CWM 254: 90 x 305 mm	CWM 216: 62 x 215 mm CWM 254: 90 x 215 mm
	45° LINKS	CWM 216: 30 x 215 mm CWM 254: 40 x 215 mm	CWM 216: 30 x 305 mm CWM 254: 40 x 305 mm	CWM 216: 30 x 215 mm CWM 254: 40 x 215 mm

