

CSB1 P21



BESONDERE MERKMALE

- Hochwertiger Stahlrahmen.
- Abnehmbarer Wassertank.
- Zwei Antriebsoptionen (Handrad, hydrostatisch).
- Zwei mögliche Tiefeneinstellungsoptionen (Handrad, hydraulische Handpumpe).

IHRE VORTEILE

- Robust und zuverlässig.
- Auf alle Anwendungsfälle abgestimmt.
- Optimale Anwendung.
- Einfache, schnelle und exakte Einstellung der Schnitttiefe.

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184645495
EAN Code 13	5450248530794

Kraftstoff	Benzin
Motor	HONDA GX630
Motorleistung	15 kW (20 PS)
Blattaufnahme	Ø 600 x 25,4 mm
Max. Schnitttiefe	225 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.200 x 600 x 1.100 mm
Gewicht	240 kg

Abnehmbarer Wassertank	Optional (25l zusätzlich)
Drehzahl Schneidwelle	1.775 min ⁻¹
Anlasser	Elektrisch
Vorschub	Handrad
Aushub	Handhydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen	3,35 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	107 dB(A) / 89 dB(A)



20PS




15kW



BENZIN

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTIEFE



ÜBERSICHTLICHER SCHALTERKASTEN



ZWEI TIEFENEINSTELLUNGS-OPTIONEN (HANDRAD, HYDRAULISCHE HANDPUMPE)



ABNEHMBARER WASSERTANK (OPTIONAL)

WIR EMPFEHLEN DEN EINSATZ FOLGENDER DIAMANTSCHLEIBE FÜR CSB1 (BENZIN)



Werkstoff / Material	BETON	BETON	ASPHALT	ASPHALT
Empfohlenes Produkt	EXTREME BETON	PRO BETON	EXTREME ASPHALT 10	PRO ASPHALT
Durchmesser	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Art.-Nr.	70184601691	70184611982	70184640192	70184611980