

Putzgerüstbock Combi N Aufbau- und Verwendungsanleitung



starre Stahlrohrkonstruktion mit Auflagetraverse aus 40 x 40 mm Vierkanrohr,
Höhenverstellbar
in 4 Abstufungen im Arbeitsbereich von 0,55 - 0,90 m, Lochabstand: ca. 10 cm, Sicherung
erfolgt
durch das Einstecken der unverlierbaren Einsteckbolzen, Breite der Auflagetraverse: 1,10 m,
lackiert



Allgemeiner Hinweis:

Nur geeignete und mit dieser Arbeit vertraute Personen dürfen das Produkt
unter fachkundiger Leitung (z. B. Polier, Vorarbeiter usw.) aufstellen, wesentlich
ändern oder abtragen.

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen.
Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

Technische Daten:

<u>Art.Nr.</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Breite:</u>	<u>Höhe:</u>	<u>Material</u>
10141	11kg	1,1m	0,55m- 0,90m	S235JR

Montage:

Der Bock ist rutschfest und auf ebenen Untergrund aufzustellen.
Die gewünschte Höhe ist einzustellen und an beiden Aufstellrohren mit dem Splint zu
sichern.

Skills:

- Schneller Aufbau
- Platzsparende Lagerung

